



DAIRESEL PERFORE IZGARA

Dairesel perfore ızgara

Dairesel perfore ızgara Ön arıtma ekipmanlarından olan **dairesel perfore ızgaralar** paletler oluşan bir yapıya sahiptirler. Bu paletler sonu gelmeyen bir döngü içerisinde çalışırlar ve zincir dişli sistemi ile entegre halde bulunurlar.

Merkez şafta bağlı olarak bulunan motor redüktörler, zincir dişlilerin hareketlerinde etkilidirler.

Perforelerin dairesele çapları genellikle 5 ya da 6 milimetre çaplarında olmaktadır.

Dairesel Perfore ızgara Sisteminde Temizleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Bu sistemde atık maddeler **perfore paletler** sayesinde atıldıktan sonra temizlenmelidirler. Paletlerin ters istikametinde dönen temizleme sistemi ile yıkama işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca temizleme sistemine monte edilebilen su spreyları ile **dairesel perfore ızgara** palet temizliğinin daha kalıcı ve verimli yapılması amaçlanmaktadır.

Dairesel Perfore ızgara Sisteminin Özellikleri

- Yüksek verimlilik düzeyinde çalışan ızgaralar bulunur.
- Özel temizleme sistemi bulunur.
- Suyun alt kısmında çalışan ekstra bir yataklama bölümü bulunmaz.
- Dairesel perfore ızgaralar, yüksek su seviyesine sahip kanallarda rahatlıkla kullanılabilirler.
- Dar alanlara bile montaj imkânı bulunmaktadır.
- Ekonomik kullanımları ile hem işletme hem de bakım maliyetini en aza indirgerler.

Safran Arıtma Ekipmanları

- İsim*

İlk

Son

• E-posta*

• Telefon

• Mesajınız

• Email

Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.

Gönder

Δ

[Hemen ARA](#)

