



İÇTEN AKIŞLI TAMBUR ELEK

İçten Akışlı Tambur Elek

İçten Akışlı Tambur elekler içten akışlı ve dıştan akışlı olmak üzere iki şekilde üretilirler. **İçten akışlı tambur elekler** atık su arıtma sistemlerinde ince ızgaralar ile kullanılmaktadırlar. Bu tambur sisteminde dıştan akışlıya oranla daha küçük parçacıklı katı maddelerin sudan ayrıştırılması sağlanır.

Rahatlıkla evsel su arıtma sistemi olarak da kullanılabilen **İçten akışlı tambur elekler**, genellikle endüstriyel tesislerde kullanılırlar.

İçten Akışlı Tambur Elek' in Çalışma Prensibi

Suyun arıtma işlemi tamburun içerisine verilerek yapılır. Tambura gelen sudaki atık maddeler tamburun içinde tutulur. Daha sonra atıklar **İçten akışlı tambur** ızgaranın bünyesinde bulunan helezonlar sayesinde dışarı atılır. Diğer tarafta ayrıştırılan su da tamburda dönerek alt taraftaki hazneden dışarı gönderilir.

Bu şekilde basınçlı bir düzeyde gelmekte olan sıvı ya da katı maddeler içten akışlı tambur eleğin içerisinde bulunan plakalara çarparak eleğin üzerine düşer. Burada su elek yardımı ile temizlenmiş olur.



İçten Akışlı Tambur Eleğin Kullanım Alanları

- -Gıda ve deri endüstrisi
- -Evsel ve endüstriyel su arıtma tesisleri
- -Tekstil ve kâğıt endüstrisi

İçten Akışlı Tambur Elek

Safran Arıtma Ekipmanları

- İsim*

İlk

Son

- E-posta*

- Telefon

- Mesajınız

- Email

Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişmeden bırakılmalıdır.

Gönder

Δ

[Hemen ARA](#)

