



KANAL TIPI TAMBUR IZGARA

Kanal tipi tambur ızgara

Kanal tipi tambur ızgaralar adından da anlaşılacağı üzere kanalların içerisine monte edildiği için paslanma durumları söz konusudur. Bu nedenle tüm malzemeler paslanmaz çelikten üretilirler.

İnce yapılı **kanal tipi tambur ızgaralar** kanallara 35 derece açı olacak şekilde yerleştirilir ve monte edilir.

İşletmelerin isteklerine uygun olarak kanal içindeki tanka direk olarak monte edilerek de kullanılması mümkündür. Bu şekilde ki sistem tankı ızgara ile birlikte monte edilmektedir.



Kanal Tipi Tambur Izgaranın Çalışma Prensibi

Kanal tipi tambur ızgaralar Bu sistemde atık su ızgaranın ağız kısmından içeriye alınır. İçeriden dönmekte olan ızgara ve yönlendirme sağlayan saclar sayesinde atık maddeler üst kısma taşınırlar. Taşıma işlemi gerçekleştirilen atık maddeler ise fırçalar kullanılarak helezonların içerisine atılır. Buradan ise konteynıra alınırlar. Yeniden gerçekleştirilmekte olan taşınma işlemi sırasında sıkıştırılma ve koku emilimi yapılabilmektedir.

Kanal tipi tambur ızgaraların kullanım alanları ise endüstriyel ve evsel atık su arıtım tesisleri başta olmak üzere, barajlar, rezervuarlar, pompa istasyonlarıdır.

Ekonomik ve sağlam bir yapıya sahip olan kanal tipi tambur ızgaralar aynı zamanda düşük bakım maliyeti ile de işletme tasarrufu sağlar.

Safran Arıtma Ekipmanları

[Hemen ARA](#)
