



# PERFORE IZGARA

---

## Perfore ızgara

Perfore ızgaralar, dişli bir zincir sistemine monte edilmiş sonsuz bir döngüde çalışan paletlerden oluşmaktadır. Perfore deliklerinin boyutları genellikle 5 ya da 6 milimetre çaplarında olur. Dişli zincir sistemi tahrik mekanizmasını, merkez şaftın içerisinde yer alan motor ve redüktörden almaktadır.

### Neden Perfore ızgara Kullanılmalıdır?

Otomatik temizleme sistemine sahip olan **perfore ızgaralar**, atık suların içerisinde bulunan katı atık maddeleri tutulması için kullanılmaktadır. Atık maddelerin tutulma işleminden sonra bu maddeler kanaldan otomatik olarak atılır.

### Perfore ızgaraların Avantajları

**Perfore ızgaralar** da yüksek verimlilik düzeyine sahip ızgaralama sistemi kullanılmaktadır. Atık suyun içerisinde bulunan 10 milimetrenin altındaki atıkların uzaklaştırılması için **perfore paletler** kullanılır. Kanalin içerisinde çalışan ekstra bir rulman ya da yataklama sistemi bulunmaz. Herhangi bir temizleme mekanizması bulunmaz. Bakım ve işletme maliyetleri düşük olduğu için ekonomik bir kullanım sunarlar. Dar alanlarda kompakt tasarımı ile uyum sağlayabilmektedir. Derin su seviyesine sahip kanallar için **perfore ızgaralar** tercih edilebilmektedir. İşletmelerin isteklerine uygun olarak kanal ölçülerine göre tasarlanma imkânları bulunur. Uzun ömür bir yapıya sahiptirler.

---

## Safran Arıtma Ekipmanları

[Hemen ARA](#)

---



